

08-20 Infobrief **CAPROWAX P Colour Masterbatches**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Juli 2020

gerne möchte ich Sie über den neuesten Stand der **CAPROWAX P Masterbatches** informieren:

Anwendungen zur Einfärbung von Biopolymeren / Biocomposites:

Die **CAPROWAX P™** Masterbatch-Produktpalette wurde auf das umweltfreundliche, kalzinierte, pigmentfähige Kaolin (FK) als Weißpigment umgestellt. Das neue Masterbatch CAPROWAX P Weiss FK 005 mit einem pigmentfähigen, calcinierten Kaolin und dem kompostierbaren, wasserfesten Trägermaterial **CAPROWAX P™ 6006-C65** (Zwischenprodukt) ermöglicht eine umweltfreundliche Einfärbung/Aufhellung mit kompostfreundlicher und bodenähnlicher Zusammensetzung der Pigmente. Titandioxid wird nur noch stark reduziert eingesetzt. Das natürliche Biomineral Calciumcarbonat, wird als Weißpigment mit sanft deckender Aufhellung eingesetzt. Das **CAPROWAX P™**-Trägermaterial besteht aus aliphatischen, home / industriell kompostierbaren, zertifizierten Polyestern sowie aus modifiziertem, leicht biologisch abbaubarem, nachwachsendem und Gentechnik freiem Pflanzenöl.

Masterbatches sind für die universelle Einfärbung von Biokunststoffen / Blends / Biocomposites / Filamente geeignet:
PLA, PBS, PHA, PCL, **CAPROWAX P™ Blends/ BioMineralComposite**, Polysaccharide/Derivate, PVAc/Biokunststoff-Blends, PVA, Bio-NFC/WPC, Bio-UPR, Bio-TPE und NIPU.

Die biomineralischen, biobasierenden und unbedenklichen anorganischen Pigmente sind staubarm in einem kompostierbaren Trägermaterial in Form von Granulaten oder Flakes gebunden:

- calciniertes, pigmentähnliches Kaolin (deckendes Weißpigment)
- biobasierender Pflanzenkohlenstoff (Schwarzpigment)
- unbedenkliche, anorganische Pigmente aus synthetischer, anilinfreier Produktion (Bunt- Perlglanz- und Unbuntpigmente)
- natürliches, biomineralisches Calciumcarbonat (sanft deckendes Weisspigment)

für transluzente, deckende, unbunte und perlglänzende Einfärbungen.

Sie sind lichtecht, migrationsfest, temperaturstabil, wasserunlöslich.

Vergleichbar mit natürlichen, mineralischen Pigmenten sind sie in ihrer Zusammensetzung bodenähnlich und bereits mineralisiert.

Masterbatchgranulate werden den unterschiedlichen Biopolymere/BioCompositen

im Bereich von 0,5-6% zugefügt. Verarbeitungsbereich 90-200°C, kurzzeitig bis 220°C.

Im eingefärbten Material sind die einzelnen, mineralischen Pigment-Komponenten bei ≤1%

Im Verlauf einer Kompostierung geht die braune bis schwarze Färbung der Kompostier-/Humusmasse auf die eingefärbten BioKunststoffe über und das bunte Aussehen verschwindet.

Die Einfärbung der Biokunststoffe erfüllt die Vorgaben der DIN EN 13432.

Albrecht Dinkelaker

Polymer- und Produktentwicklung

Blumenweg 2

D 79669 Zell im Wiesental

Ideen werden Granulat

Fon 0049 7625 91 84 58

Mobil 01520 464 7908

E-Mail info@polyfea2.de

Web www.caprowax-p.eu